



AT-S70D 參考圖面

AT-S70D 數控全自動刮膠研磨機

特性：

- ❖ 觸控螢幕數位控制，兼具自動搜尋定位，可預設研磨次數、深度，自動喂進功能。
- ❖ 鑽石砂輪粗、細自動切換研磨，一次完成。
- ❖ 微調式角度研磨手輪、可快速、調整變換所需研磨之角度。
- ❖ 配附鑽石砂輪研磨，減少更換砂布帶之麻煩節省成本。
- ❖ 鑽石砂輪馬達傳動，轉速可調，高速運行不抖動，研磨品質佳。研磨深度手動調整。
- ❖ 刮膠夾持快速牢固，夾口可調，適用多種規格刮膠；可作角度研磨。
- ❖ 研磨砂輪轉速可作變速調整，並隨左右來回行程作自動逆行轉向變換，鑽石砂輪經精工製成，高速旋轉下亦能保持無振動高度平衡。
- ❖ 附有研磨頭上 / 下(研磨深度)，前 / 後快速移位元裝置。
- ❖ 配附強力吸塵器吸除碎屑，維持機器及工作環境之整潔。
- ❖ 刮膠可多次重復研磨，減少廢物產生，符合環保要求。

規格說明：

最大研磨行程：700mm	刮膠夾高度：75-120mm
研磨角度：0-30°	刮膠夾寬度：≤50mm
研磨行程速度：57mm/sec	刮膠連夾總高：≤130mm
磨輪粗度：粗 150# / 細 280#	採用電源：1 ϕ , 220V, 50/60Hz
研磨深度：粗 0-40x0-0.2 次/mm	耗電量：2.1kw
：細 0-20x0-0.2 次/mm	耗氣量：0.25L/cycle
刮膠厚度：5-10mm	機械重量：200 kgs
刮膠露頭長度：18mm	機械尺寸：1360x600x1280mm

工具附件：

料號	零件名稱	規格	數量
YH50114	六角板手	2.5/3/4/5mm	一組
YH50055	活動板手	10"	一支
YH50029	開口板手	11/13mm	一支
YH50352	十字起子	4"	一支
YD60001	工具箱	紅色 2066(YS320)	一隻
YD40340	鑰匙	C-408-H1	一支
S10D037	撐塊		二塊
TSXX-S1-1	技術手冊	AT-S70D	一本